

Elektrische Gurtwickler ROLLODRIVE Unterputz im Vergleich

Produktbezeichnung	ROLLODRIVE 45	ROLLODRIVE 65 STANDARD	ROLLODRIVE 105 STANDARD	ROLLODRIVE 65 PLUS	ROLLODRIVE 105 PLUS	ROLLODRIVE 65 PREMIUM
Artikelnummer	22745	22765	22710	22766	22711	22767
Montageart	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Rollladen-System	Maxi 23 mm	Maxi 23 mm	Maxi 23 mm	Maxi 23 mm	Maxi 23 mm	Maxi 23 mm
Gurtlänge 1,3 mm Gurtstärke	4,3 m	6,2 m	12,0 m	6,2 m	12,0 m	6,2 m
Gurtlänge 1,0 mm Gurtstärke	5,5 m	7,6 m	15,0 m	7,6 m	15,0 m	7,6 m
Lochabstand	13,5 oder 16,5 cm	16,5 oder 18,5 cm	21,5 oder 24,5 cm	16,5 oder 18,5 cm	21,5 oder 24,5 cm	16,5 oder 18,5 cm
Gurtgehäuse (B x H x T mm)	32,6 x 101 x 129 mm	34 x 132 x 139 mm	34 x 180 x 196 mm	34 x 132 x 139 mm	34 x 180 x 196 mm	34 x 132 x 139 mm
max. Zugkraft	16 kg	45 kg	60 kg	45 kg	60 kg	45 kg
max. Rollladenfläche Kunststoff	4,0 m²	6,0 m²	10,0 m²	6,0 m²	10,0 m²	6,0 m²
max. Rollladenfläche Aluminium / Holz	2,0 m²	3,0 m²	6,0 m²	3,0 m²	6,0 m²	3,0 m²
Zeitautomatik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tages- & Wochenprogramm	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Astrofunktion	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Funksteuerung	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Display	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Hinderniserkennung & Blockierschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Netzstecker	✓	✓	✓	✓	✓	✓