

STANDARD Rohrmotoren im Vergleich

Artikelnummer	20106	20110	20610	20615	20620	20640
Produktbezeichnung	STANDARD Mini 6	STANDARD Mini 10	STANDARD Maxi 10	STANDARD Maxi 15	STANDARD Maxi 20	STANDARD Maxi 40
Drehmoment	6 Nm	10 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	40 Nm
Rollladenwelle	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Max. Zugkraft	15,0 kg	25,0 kg	20,0 kg	25,0 kg	34,0 kg	60,0 kg
Max. Rollladenfläche (Kunststoff)	4,0 m²	6,0 m²	4,2 m²	6,2 m²	8,5 m²	15,0 m²
Endlageneinstellung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Versorgungsspannung	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Nennleistung	98 Watt	121 Watt	112 Watt	133 Watt	145 Watt	198 Watt
Stromaufnahme	0,43 A	0,53 A	0,49 A	0,60 A	0,64 A	0,89 A
Drehzahl	15 rpm	17 rpm	15 pm	15 pm	15 rpm	15 rpm
Max. Einschaltdauer	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.	4 Min.
Zuleitungskabel	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Schutzklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Max. Einbaulänge	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	570 mm
Wandlager	✓	✓	✓	✓	✓	✓